

TIPO DC

Para tubos de acero: DIN EN 10255 y DIN EN 10220 serie 1

- **Para conducciones de:** Agua
- **Temperaturas:** Agua 25 °C,
Agua de calefacción hasta +90 °C

17,2 mm – 114,3 mm:

- **Presión de trabajo:** Agua PN 16



| DN | Ø exterior [mm] | Código artículo |
|-----|-----------------|-----------------|
| 10 | 17,2 (3/8") | 01.260.28.00 |
| 15 | 21,3 (1/2") | 01.260.28.01 |
| 20 | 26,9 (3/4") | 01.260.28.02 |
| 25 | 33,7 (1") | 01.260.28.03 |
| 32 | 42,4 (1 1/4") | 01.260.28.04 |
| 40 | 48,3 (1 1/2") | 01.260.28.05 |
| 50 | 60,3 (2") | 01.260.28.06 |
| 65 | 76,1 (2 1/2") | 01.260.28.07 |
| 80 | 88,9 (3") | 01.260.28.08 |
| 100 | 114,3 (4") | 01.260.28.09 |

Características

| DN | Tubo de acero | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---------|---------|---------|
| | Ø exterior [mm] | Peso [kg] | ~A [mm] | ~B [mm] | ~C [mm] |
| 10 | 17,2 | 0,3 | 70 | 28 | 53 |
| 15 | 21,3 | 1,1 | 70 | 33 | 84 |
| 20 | 26,9 | 1,1 | 70 | 70 | 88 |
| 25 | 33,7 | 1,3 | 70 | 46 | 88 |
| 32 | 42,4 | 1,5 | 80 | 86 | 105 |
| 40 | 48,3 | 1,6 | 100 | 66 | 112 |
| 50 | 60,3 | 1,8 | 100 | 80 | 122 |
| 65 | 76,1 | 2,2 | 100 | 100 | 139 |
| 80 | 88,9 | 3,0 | 100 | 115 | 155 |
| 100 | 114,3 | 3,0 | 100 | 140 | 194 |

Medidas Ø

17,2 mm – 114,3 mm (3/8" – 4")

