



## Uponor Klett Autofijación panel G Roll 25-2 mm

Código Uponor

1085788

Con mejores características técnicas

## Uponor Klett Autofijación panel G Roll 25-2 mm

Características Técnicas	
Marcaje	CE
Material aislante	EPS modificado
Espesor del aislamiento	25 mm
Espesor total	25 mm
Resistencia a la carga	5 (kN/m <sup>2</sup> ) o (Kpa)
Resistencia a la carga	500 (kg/m <sup>2</sup> )
Resistencia térmica	0,75 (m <sup>2</sup> K/W)
Conductividad térmica	0,032 (W/mK)
Aislamiento frente a ruido por impacto	26 (dB)
Mejora de aislamiento acústico al ruido aéreo ISO 10140-1 Anexo G: ΔRw	17 (dB)
Mejora de aislamiento acústico al ruido aéreo de acuerdo a DB-HR: ΔRAA,I	14,3 (dBA)
Reacción al fuego EN 13501-1	Euroclase E
Longitud del rollo	10 m
Ancho del rollo	1 m

**Uponor Hispania S.A.U.**  
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas T +34 91 685 36 00  
Senda de la Chirivina, s/n. T +34 902 100 240  
28935 Móstoles F +34 91 647 32 45  
Madrid W [www.uponor.es](http://www.uponor.es)