



Uponor Klett Autofijación panel G Roll 40-2 mm

Código Uponor

1087307

Con mejores características técnicas

Uponor Klett Autofijación panel G Roll 40-2 mm

Características Técnicas	
Marcaje	CE
Material aislante	EPS modificado
Espesor del aislamiento	40 mm
Espesor total	40 mm
Resistencia a la carga	5 (kN/m ²) o (Kpa)
Resistencia a la carga	500 (kg/m ²)
Resistencia térmica	1,25 (m ² K/W)
Conductividad térmica	0,032 (W/mK)
Aislamiento frente a ruido por impacto	27 (dB)
Mejora de aislamiento acústico al ruido aéreo ISO 10140-1 Anexo G: ΔR_w	18 (dB)
Mejora de aislamiento acústico al ruido aéreo de acuerdo a DB-HR: $\Delta R_{A,A,I}$	17,2(dBA)
Reacción al fuego EN 13501-1	Euroclase E
Longitud del rollo	10 m
Ancho del rollo	1 m

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas T +34 91 685 36 00
Senda de la Chirivina, s/n. T +34 902 100 240
28935 Móstoles F +34 91 647 32 45
Madrid W www.uponor.es